

DECOSTAR® 51/35反光燈 (MR16 / MR11)



產品型號



DECOSTAR® 51低電壓反光燈 (MR16)

直徑51mm (帶玻璃防護蓋)

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|------|----|----|---|-------|----|
| 44860SP | 20 | 12 | 10 | 3200 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 44860WFL | 20 | 12 | 38 | 600 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 44865SP | 35 | 12 | 10 | 6600 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 44865WFL | 35 | 12 | 38 | 1000 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 44870SP | 50 | 12 | 10 | 9700 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 44870WFL | 50 | 12 | 38 | 1700 | 51 | 46 | 1 | GU5.3 | 20 |


產品型號



DECOSTAR® 35低電壓反光燈 (MR11)

直徑35mm (帶玻璃防護蓋)

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|------|------|----|---|-----|----|
| 44888WFL | 10 | 12 | 30 | 350 | 35.3 | 40 | 2 | GU4 | 10 |
| 44890SP | 20 | 12 | 10 | 3200 | 35.3 | 40 | 2 | GU4 | 10 |
| 44890WFL | 20 | 12 | 38 | 550 | 35.3 | 40 | 2 | GU4 | 10 |
| 44892SP | 35 | 12 | 10 | 5400 | 35.3 | 40 | 2 | GU4 | 10 |
| 44892WFL | 35 | 12 | 38 | 1000 | 35.3 | 40 | 2 | GU4 | 10 |



產品型號




DECOSTAR® 51低電壓反光燈 (MR16)

直徑51mm

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|------|----|----|---|-------|----|
| 41860SP | 20 | 12 | 10 | 3150 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 41860WFL | 20 | 12 | 38 | 510 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 41865SP | 35 | 12 | 10 | 6300 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 41865WFL | 35 | 12 | 38 | 1050 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 41870SP | 50 | 12 | 10 | 8200 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 41870WFL | 50 | 12 | 38 | 1500 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |

DECOSTAR® 51/35 TITAN反光杯燈 (MR16 / MR11)



產品型號




DECOSTAR® 51 TITAN反光燈 (MR16)

直徑51mm (帶玻璃防護蓋)

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-------|----|----|---|-------|----|
| 46860SP | 20 | 12 | 10 | 5000 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46860WFL | 20 | 12 | 38 | 780 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46860WFL | 20 | 12 | 60 | 350 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46865SP | 35 | 12 | 10 | 9100 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46865FL | 35 | 12 | 24 | 3100 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46865WFL | 35 | 12 | 38 | 1500 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46865WVFL | 35 | 12 | 60 | 700 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46870SP | 50 | 12 | 10 | 12500 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46870FL | 50 | 12 | 24 | 4400 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46870WFL | 50 | 12 | 38 | 2200 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |
| 46870WVFL | 50 | 12 | 60 | 1100 | 51 | 45 | 1 | GU5.3 | 20 |

在整個壽命期間，光強度持久不變
點點時，反光罩背面均勻藍色。

- 符合嚴格的紫外線防護標準 (紅斑, NIOSH)
- 透明平面的防護蓋使反光杯燈能安裝在抽屜式燈具中 (根據EN60998國際標準規定)
- 雙色塗層反光罩能減少66%的熱輻射量
- 色溫約為3100K
- 可調光



產品型號



DECOSTAR® 35 TITAN反光燈 (MR11)


直徑35mm (帶玻璃防護蓋)

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|------|------|----|---|-----|----|
| 46890SP | 20 | 12 | 10 | 4500 | 35.3 | 37 | 2 | GU4 | 10 |
| 46890WFL | 20 | 12 | 38 | 700 | 35.3 | 37 | 2 | GU4 | 10 |
| 46892SP | 35 | 12 | 10 | 7200 | 35.3 | 37 | 2 | GU4 | 10 |
| 46892WFL | 35 | 12 | 38 | 1350 | 35.3 | 37 | 2 | GU4 | 10 |

嚴選的DECOSTAR® TITAN
雙色塗層反光杯燈，並
有硬質塗層，為商業照明及
專業照明設計。

嚴選的小巧型DECOSTAR®
反光杯燈具有DECOSTAR®
TITAN 同樣的優點。

HALOLINE® 太陽管 (直接用於線電壓230V)



產品型號



雙端太陽管 (直接用於線電壓230V)

色溫約3,000K


| 產品型號 | W | lm | 玻璃 | 管數 | No. | 圖示 |
|-------|------|-------|-----|----|-----|--------|
| 64688 | 60 | 840 | 78 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64690 | 100 | 1800 | 78 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64695 | 150 | 2500 | 78 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64696 | 150 | 2200 | 118 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64698 | 200 | 3200 | 118 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64701 | 300 | 5000 | 118 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64702 | 500 | 9600 | 118 | 12 | 1 | R7S 20 |
| 64740 | 1000 | 22000 | 189 | 12 | 1 | R7S 12 |
| 64760 | 1500 | 36000 | 254 | 12 | 1 | R7S 12 |

最新型HALOLINE®太陽管，是室內外日光照明的好選擇。



- 直接用於線電壓，無需變壓器
- 因採用新的製管技術，各規格的大太陽管都具有高度防霧的特性
- 150W以下，任意懸點位置
- 可調光

HALOSTAR® 米仔燈泡



產品型號



HALOSTAR® 米仔燈泡 (低電壓 插針式燈膽)

| 產品型號 | W | V | lm | 玻璃 | 燈罩 | No. | 圖示 |
|-------|----|----|------|-----|----|-----|-----------|
| 64405 | 5 | 12 | 60 | 9.5 | 33 | 1 | G4 40 |
| 64415 | 10 | 12 | 140 | 9.5 | 33 | 1 | G4 40 |
| 64425 | 20 | 12 | 320 | 9.5 | 33 | 1 | G4 40 |
| 64432 | 35 | 12 | 600 | 12 | 44 | 2 | GY6.35 40 |
| 64440 | 50 | 12 | 910 | 12 | 44 | 2 | GY6.35 40 |
| 64450 | 75 | 12 | 1450 | 12 | 44 | 2 | GY6.35 40 |
| 64458 | 90 | 12 | 1800 | 12 | 44 | 2 | GY6.35 40 |

HALOSTAR® 24V/米仔燈泡 HALOSTAR® 12V/燭爐專用米仔燈泡



產品型號



HALOSTAR® 米仔燈泡 (24V系列)

| 產品型號 | W | V | lm | 玻璃 | 燈罩 | No. | 圖示 |
|-------|-----|----|------|-----|----|-----|-----------|
| 64435 | 20 | 24 | 320 | 9.5 | 33 | 2 | G4 40 |
| 64445 | 50 | 24 | 850 | 12 | 44 | 1 | GY6.35 40 |
| 64460 | 100 | 24 | 2200 | 12 | 44 | 1 | GY6.35 40 |
| 64465 | 150 | 24 | 3200 | 16 | 50 | 1 | GY6.35 40 |

HALOSTAR® 低電壓 (燭爐專用米仔燈泡)

| 產品型號 | W | V | lm | 玻璃 | 燈罩 | No. | 圖示 |
|-------|----|----|-----|-----|----|-----|-------|
| 64408 | 5 | 12 | 60 | 9.5 | 31 | 2 | G4 40 |
| 64418 | 10 | 12 | 140 | 9.5 | 31 | 2 | G4 40 |
| 64428 | 20 | 12 | 320 | 12 | 31 | 2 | G4 40 |

最新型HALOSTAR®燈泡，是您室內外最佳照明的最佳選擇。

HALOSPOT® 111 反光杯燈




產品型號



HALOSPOT® 111, 鋁反光杯, 111mm 直徑, 低壓設計

| 產品型號 | W | V | Beam angle | cd | d [mm] | I max [point] | I max [point] | Life [h] | Notes |
|----------|-----|----|------------|-------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 41830SP | 35 | 6 | 4 | 30000 | 111 | 61 | 46 | G53 | 6 |
| 41832SSP | 35 | 12 | 4 | 40000 | 111 | 61 | 46 | G53 | 6 |
| 41832FL | 35 | 12 | 24 | 2500 | 111 | 58 | 49 | G53 | 6 |
| 41835SSP | 50 | 12 | 4 | 45000 | 111 | 61 | 46 | G53 | 6 |
| 41835SP | 50 | 12 | 4 | 40000 | 111 | 58 | 49 | G53 | 6 |
| 41835FL | 50 | 12 | 24 | 4000 | 111 | 57 | 44 | G53 | 6 |
| 41840SP | 75 | 12 | 8 | 30000 | 111 | 57 | 44 | G53 | 6 |
| 41840FL | 75 | 12 | 24 | 5300 | 111 | 58 | 49 | G53 | 6 |
| 41840WFL | 75 | 12 | 45 | 2000 | 111 | 56 | 48 | G53 | 6 |
| 41850SP | 100 | 12 | 8 | 48000 | 111 | 57 | 44 | G53 | 6 |
| 41850FL | 100 | 12 | 24 | 8500 | 111 | 58 | 49 | G53 | 6 |
| 41850WFL | 100 | 12 | 45 | 2800 | 111 | 56 | 48 | G53 | 6 |

HALOSPOT® 反光杯燈



產品型號



HALOSPOT® 70, 鋁反光杯, 70mm 直徑, 低壓設計

| 產品型號 | W | V | Beam angle | lm | d [mm] | I max [point] | I max [point] | Life [h] | Notes |
|---------|----|----|------------|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| 41970SP | 20 | 12 | 8 | 7700 | 70 | 50 | 47 | 2 | BA15d 10 |
| 41970FL | 20 | 12 | 24 | 900 | 70 | 50 | 47 | 2 | BA15d 10 |
| 41990SP | 50 | 12 | 8 | 12500 | 70 | 50 | 47 | 2 | BA15d 10 |
| 41990FL | 50 | 12 | 24 | 2600 | 70 | 50 | 47 | 2 | BA15d 10 |

HALOSPOT® 48, 鋁反光杯, 48mm 直徑, 低壓設計

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|------|----|----|----|---|--------|
| 41900SP | 20 | 12 | 8 | 3100 | 48 | 36 | 31 | 1 | GY4 10 |
|---------|----|----|---|------|----|----|----|---|--------|


HALOSPOT® 48, 鋁反光杯, 48mm 直徑

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|------|----|----|----|---|--------|
| 41930SP | 20 | 24 | 8 | 2600 | 48 | 36 | 31 | 1 | GY4 10 |
|---------|----|----|---|------|----|----|----|---|--------|

即使照明距離短，它們仍然是重點照明的理想選擇。

鋁反光杯能提供最亮的光影，包括70mm及48mm之直徑，配合不同燈具使用。

DECOSTAR® 51 IRC 反光杯燈 (節能型系列)



產品型號




DECOSTAR® 51 IRC 反光杯燈, 51mm 直徑

| 產品型號 | W | V | Beam angle | cd | d [mm] | I max [point] | I max [point] | Life [h] | Notes |
|-----------|----|----|------------|-------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 48860SP | 20 | 12 | 10 | 6000 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48860FL | 20 | 12 | 24 | 2300 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48860WFL | 20 | 12 | 38 | 1000 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48860WVFL | 20 | 12 | 60 | 450 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48865SP | 35 | 12 | 10 | 12500 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48865FL | 35 | 12 | 24 | 4400 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48865WFL | 35 | 12 | 38 | 2200 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48870SP | 50 | 12 | 10 | 11000 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48870FL | 50 | 12 | 24 | 5700 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48870WFL | 50 | 12 | 38 | 2850 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |
| 48870WVFL | 50 | 12 | 60 | 1430 | 51 | 45 | 45 | GU5.3 | 20 |

DECOSTAR® IRC 是節能型燈，它的光效比傳統的雙色溫螢光管燈高得多，這達到同樣的光輸出時，其電量更低，因此它們更節能，同時標亮度DECOSTAR® 51 比節能燈45%。

HALOSTAR® IRC 米仔燈泡 (節能型系列)



產品型號



HALOSTAR® IRC (節能型系列)

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|----|----|--------|----|
| 64432 IRC | 35 | 12 | 900 | 12 | 44 | 30 | GY6.35 | 40 |
| 64440 IRC | 50 | 12 | 1200 | 12 | 44 | 30 | GY6.35 | 40 |


HALOSTAR® IRC 燈的熱反射電池池塗層 (紅外線反射塗層) 使能量消耗減少 33%。它可持續使用4000小時，是標準產品的兩倍。

- 高光效光線25 lm/W
- HALOSTAR® IRC 燈有使用橡軸向燈座
- 符合外光石光 (符合IEC 60432要求)
- 顏色溫度約3000K
- 依從IEC 60988的低壓設計

| Standard pin-base lamp | HALOSTAR® IRC |
|------------------------|---------------|
| 30 W | → 35 W IRC |
| 75 W | → 90 W IRC |
| 90 W | → 95 W IRC |



HALOPIN® 鹵素燈



產品型號



HALOPIN® G9燈頭 (直接用線電壓230/240V)

| 透明 | 25 | 260 | 14 | 51 | 25 | 1 | G9 | 20 |
|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|
| 06625 | 40 | 490 | 14 | 51 | 25 | 1 | G9 | 20 |
| 06640 | 60 | 820 | 14 | 54 | 28 | 1 | G9 | 20 |
| 06650 | 75 | 1100 | 14 | 54 | 28 | 1 | G9 | 20 |
| 磨砂 | | | | | | | | |
| 06625AM | 25 | 230 | 14 | 51 | 25 | 2 | G9 | 20 |
| 06640AM | 40 | 460 | 14 | 51 | 25 | 2 | G9 | 20 |
| 06660AM | 60 | 790 | 14 | 54 | 28 | 2 | G9 | 20 |
| 06675AM | 75 | 1050 | 14 | 54 | 28 | 2 | G9 | 20 |

歐司朗HALOPIN® 是小型鹵素燈泡的最新一代產品。由於它體積小，無須燈罩，因此它給燈具設計師提供了極大的自由空間。



©Intel 和斯明燈上獲獎

歐司朗HALOPIN® 的誕生使歐司朗繼續引領著燈電燈泡的小型化潮流。歐司朗HALOPIN® 只如家庭環式燈泡略大一點，它也非常適用於一些小型燈具產品，因此除傳統燈泡外，歐司朗HALOPIN® 也是又一個現代化的選擇。




例如，與衣櫥的結合



—適用於設計師燈燈

- 歐司朗最小的燈電壓之鹵素燈
- 直接使用線電壓，無須變壓器，操作簡便
- 內置安全保險絲，符合IEC60432-2的安全性要求
- 符合IEC60598-1，可使用於開放式燈具中
- 由於使用了燈絲高壓固定技術，使燈絲更加牢固耐用
- 紫外線過濾石英玻璃罩的使用，使其完全符合了紫外線防護的最高要求（紅斑/NOOSH）
- 新型直插式G9燈頭/燈座系統使其安裝相當簡便
- 可調光

HALOPAR® 鹵素反射燈



產品型號



HALOPAR® 鹵素反光杯燈230/240V

HALOPAR® 16鎳質反光杯



| | | | | | | | | |
|---------|----|-----|----|------|----|---|------|----|
| 64824FL | 50 | 800 | 40 | 50.7 | 53 | 4 | GU10 | 20 |
| 64820FL | 35 | 500 | 35 | 50.7 | 53 | 4 | GU10 | 20 |

HALOPAR® 16雙色塗層反光杯



| | | | | | | | | |
|---------|----|-----|----|------|----|---|------|----|
| 64826FL | 50 | 750 | 40 | 50.7 | 53 | 3 | GZ10 | 20 |
|---------|----|-----|----|------|----|---|------|----|

HALOPAR® 20鎳質反光杯 (熱阻)



| | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|------|----|---|-----|----|
| 64832SP | 50 | 3000 | 10 | 64.5 | 91 | 2 | E27 | 15 |
| 64832FL | 50 | 1000 | 30 | 64.5 | 91 | 2 | E27 | 15 |

HALOPAR® 20雙色塗層反光杯 (冷阻)



| | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|------|----|---|-----|----|
| 64836SP | 50 | 3200 | 10 | 64.5 | 91 | 2 | E27 | 15 |
| 64836FL | 50 | 1100 | 30 | 64.5 | 91 | 2 | E27 | 15 |

HALOPAR® 30鎳質反光杯 (熱阻)



| | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|----|------|---|-----|----|
| 64841SP | 75 | 6900 | 10 | 97 | 90.5 | 1 | E27 | 15 |
| 64841FL | 75 | 2200 | 30 | 97 | 90.5 | 1 | E27 | 15 |

HALOPAR® 30雙色塗層反光杯 (冷阻)



| | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|----|------|---|-----|----|
| 64845SP | 75 | 7500 | 10 | 97 | 90.5 | 1 | E27 | 15 |
| 64845FL | 75 | 2400 | 30 | 97 | 90.5 | 1 | E27 | 15 |

HALOPAR® 作為亮度更高的鹵素燈，可替代傳統的反射杯燈，直接用於線電壓，而無須變壓器。HALOPAR® 提供明亮的光，光流比傳統的射燈高35%，節能15%。

- HALOPAR® 是可調光的
- 符合IEC60598-1標準，適用於開放式燈具中
- 紫外線過濾技術 (符合IEC 60432-2要求)
- 色溫為2900K
- 也有適用於240V的規格


歐司朗HALOPAR® 16

- 無須變壓器
- 可調光
- 鎳質反光杯或冷光反射杯
- GU10/RGZ10燈頭

歐司朗HALOPAR® 20/30

- 帶燈罩平頂鎳質反光杯可以將熱量向前輻射
- 雙色塗層反光杯可以減少光線中66%的熱量，因此對於熱量敏感的物體，它是理想的照明光源

HALOLUX CERAM® 石英熱光射燈泡 (B15d燈座) 230V



產品型號




HALOLUX CERAM® B15d燈座

| 透明 | 25 | 260 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
|---------|-----|------|----|----|----|---|------|----|
| 64466 | 25 | 260 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64467 | 40 | 490 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64481 | 60 | 820 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64469 | 60 | 820 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64473 | 75 | 1100 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64475 | 100 | 1500 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64471 | 150 | 2500 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64477 | 150 | 2500 | 18 | 98 | 67 | 1 | B15d | 10 |
| 64479 | 250 | 4350 | 18 | 98 | 67 | 1 | B15d | 10 |
| 磨砂 | 25 | 230 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64466AM | 25 | 230 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64467AM | 40 | 460 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64481AM | 60 | 790 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64469AM | 60 | 790 | 18 | 67 | 39 | 1 | B15d | 10 |
| 64473AM | 75 | 1050 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64475AM | 100 | 1470 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64471AM | 150 | 2400 | 18 | 86 | 55 | 1 | B15d | 10 |
| 64477AM | 150 | 2400 | 18 | 98 | 67 | 1 | B15d | 10 |
| 64479AM | 250 | 4210 | 18 | 98 | 67 | 1 | B15d | 10 |

歐司朗 HALOLUX® CERAM 的安全性保障係指歐司朗石英 (IEC 60452-2) 標準，符合 IEC60598-1 在發光設備在與厚層工作中不需要保護玻璃。



HALOLUX CERAM® 石英熱光射燈泡 (E27燈座) 230V



產品型號




HALOLUX CERAM® E27燈座

| 透明 | 60 | 820 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
|--------|-----|------|----|-----|----|---|-----|----|
| 64472 | 60 | 820 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
| 64474 | 75 | 1100 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
| 64478 | 100 | 1500 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
| 64476 | 150 | 2500 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
| 64480 | 250 | 4350 | 32 | 105 | 75 | 1 | E27 | 15 |
| 磨砂 | 60 | 790 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |
| 64472M | 60 | 790 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |
| 64474M | 75 | 1050 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |
| 64476M | 100 | 1470 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |
| 64478M | 150 | 2400 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |
| 64480M | 250 | 4210 | 32 | 105 | 75 | 2 | E27 | 15 |

歐司朗 HALOLUX CERAM® 燈泡加 E27，可直落替代普通燈泡，並且有廣廣度的所有優點。

HALOLUX® BT 單端直素燈230V



產品型號



HALOLUX® BT 電壓直素燈

| 透明 | 40 | 490 | 48 | 117 | 75 | 1 | E27 | 10 |
|-------------|-----|------|----|-----|----|---|-----|----|
| 64470BT | 40 | 490 | 48 | 117 | 75 | 1 | E27 | 10 |
| 64472BT | 60 | 840 | 48 | 117 | 75 | 1 | E27 | 10 |
| 64476BT | 100 | 1600 | 48 | 117 | 75 | 1 | E27 | 10 |
| 64478BT | 150 | 2550 | 48 | 117 | 75 | 1 | E27 | 10 |
| 磨砂 | 40 | 460 | 48 | 117 | 75 | 2 | E27 | 10 |
| 64470BT SIL | 40 | 460 | 48 | 117 | 75 | 2 | E27 | 10 |
| 64472BT SIL | 60 | 780 | 48 | 117 | 75 | 2 | E27 | 10 |
| 64476BT SIL | 100 | 1450 | 48 | 117 | 75 | 2 | E27 | 10 |
| 64478BT SIL | 150 | 2100 | 48 | 117 | 75 | 2 | E27 | 10 |

歐司朗 HALOLUX® BT 適用於白晝燈的最好替代產品。