

GLS LAMPS (230V) 普通白熾燈泡

*用途：一般室內照明

CANDLE LAMPS 椒胆 (230V) BENT-TIP CANDLE LAMPS 搖曳燭型胆

*用途：配合高級水晶燈具使用



普通白熾燈泡

Type 類別		Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
GLS 白熾燈泡						
25W	Clear 光身	B22 釘頭	220	60	106	100
25W	Clear 光身	E27 螺頭	220	60	108	100
25W	Frosted 磨砂	B22 釘頭	220	60	106	100
25W	Frosted 磨砂	E27 螺頭	220	60	108	100
40W	Clear 光身	B22 釘頭	425	60	106	100
40W	Clear 光身	E27 螺頭	425	60	108	100
40W	Frosted 磨砂	B22 釘頭	425	60	106	100
40W	Frosted 磨砂	E27 螺頭	425	60	108	100
60W	Clear 光身	B22 釘頭	720	60	106	100
60W	Clear 光身	E27 螺頭	720	60	108	100
60W	Frosted 磨砂	B22 釘頭	720	60	106	100
60W	Frosted 磨砂	E27 螺頭	720	60	108	100
100W	Clear 光身	B22 釘頭	1360	60	106	100
100W	Clear 光身	E27 螺頭	1360	60	108	100
100W	Frosted 磨砂	B22 釘頭	1360	60	106	100
100W	Frosted 磨砂	E27 螺頭	1360	60	108	100



椒胆

Type 類別		Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
CANDLE 椒胆						
25W	Frosted 磨砂	B15 細釘頭	215	35	99	100
25W	Clear 光身	E14 細螺頭	215	35	100	100
25W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	215	35	100	100
40W	Frosted 磨砂	B15 細釘頭	415	35	99	100
40W	Clear 光身	E14 細螺頭	415	35	100	100
40W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	415	35	100	100
60W	Clear 光身	E14 細螺頭	670	35	100	100
60W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	670	35	100	100
BENT-TIP CANDLE 搖曳燭型胆						
25W	Clear 光身	E14 細螺頭	215	30	105.5	100
25W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	215	30	105.5	100
40W	Clear 光身	E14 細螺頭	415	30	105.5	100
40W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	415	30	105.5	100
60W	Clear 光身	E14 細螺頭	670	30	105.5	100
60W	Frosted 磨砂	E14 細螺頭	670	30	105.5	100



搖曳燭型胆

LUSTRE LAMPS (230V)

球胆

*用途：可作各種室內照明之用



球胆

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

LUSTRE 球胆 (FROSTED 磨砂)

25W	B15 細釘頭	205	45	77	100
25W	B22 釘頭	205	45	72	100
25W	E14 細螺頭	215	45	78	100
25W	E27 螺頭	205	45	73	100
40W	B15 細釘頭	205	45	77	100
40W	B22 釘頭	395	45	72	100
40W	E14 細螺頭	415	45	78	100
40W	E27 螺頭	395	45	73	100
60W	B22 釘頭	640	45	72	100
60W	E14 細螺頭	650	45	78	100
60W	E27 螺頭	640	45	73	100

LUSTRE 球胆 (CLEAR 光身)


25W	E14 細螺	215	45	78	100
25W	E27 螺頭	205	45	73	100
40W	E14 細螺頭	415	45	78	100
40W	E27 螺頭	395	45	73	100
60W	E14 細螺頭	650	45	78	100
60W	E27 螺頭	640	45	73	100

ARGENTA-K LAMPS

奶胆

*用途：適用於家居、辦公室及店舖等室內照明

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
ARGENTA-K LAMPS 奶胆					
25W	B22 釘頭	190	50	90	100
25W	E27 螺頭	190	50	92	100
40W	B22 釘頭	375	50	90	100
40W	E27 螺頭	375	50	92	100
60W	B22 釘頭	635	50	90	100
60W	E27 螺頭	635	50	92	100
100W	B22 釘頭	1200	60	103	100
100W	E27 螺頭	1200	60	105	100



奶胆

INCANDESCENT LAMPS 白熾燈

PRACTITONE

PILOT LAMPS (CLEAR) 指形胆 PHILINEA LAMPS (230V) 燈絲管

- 用途：指形膽特別適用於有限空間之使用，如儀器等
- 用途：燈絲管適用於衣櫃及被妝櫃等照明用途



指形膽



燈絲管

Type 類別	Lamp Base 燈座	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量
------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

PILOT LAMPS 指形膽 (CLEAR 光身)

15W	E14 細螺頭	25	57	100
15W	B15 細釘頭	25	64	100
15W	B22 釘頭	25	59	100

25W	E14 細螺頭	25	57	100
25W	B15 細釘頭	25	64	100

PHILINEA LAMPS 燈絲管

6275x 35W	2 X S14s	30	300	25
6276x 60W	2 X S14s	30	500	25
6277x 120W	2 X S14s	30	1000	12

REFLECTOR LAMPS 射燈

SPOTONE

PAR ECONOMY PRESSED GLASS REFLECTOR LAMPS PAR38/56 厚玻璃射胆

- 比一般厚玻璃射燈有更佳照明效率，省電20%
- 壽命長達2000小時
- 普通版：燈泡構造為聚碳酸酯一體成型，不易破裂
- 冷射版：反射罩的特殊構造，能將燈泡所產生的80%熱量自燈泡反射解背後散發
- 用途：店舖商場、百貨公司、廣告招牌、水池照明及各種高級室內照明

Type 類別	Lamp Base 燈座	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Centre Beam Luminous Intensity 中心照明度 (cd)	Packing 每箱數量
------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------

PAR 38 射燈 SPOT 12"

Spot 80W	E27 螺頭	121	136	5400	15
Spot 120W	E27 螺頭	121	136	9300	15
Spot 120W Cool 冷射	E27 螺頭	121	136	9300	15

PAR 38 射燈 FLOOD 30"

Flood 80W	E27 螺頭	121	136	1800	15
Flood 120W	E27 螺頭	121	136	3100	15
Flood 120W Cool 冷射	E27 螺頭	121	136	3100	15

PAR 56 大型射燈

Spot 300W	GX16D 聚光	179	127	40000	6
Flood 300W	GX16D 散光	179	127	22000	6
Wide Flood 300W	GX16D 大散光	179	127	9000	6

WATERPROOF 水池燈

R20 300W 12V	E27 螺頭	63	100	-	60
R40 300W 12V	E27 螺頭	127	162	-	6
PAR38 120W 24V	E27 螺頭	121	136	23000	15



PAR 38 射燈



PAR 56 大型射燈

REFLECTOR LAMPS 射燈

RING MIRROR

REFLECTOR LAMPS (230V)

薄玻璃射燈

SPOTONE

PARTYTONE

- * 具高度密集性光束：特別適合需要局部照明或聚光效果の場合，另有光寬廣型號，適用於一般室內直接照明
- * 燈泡內壁上特殊鏡面反射層，使光線投向特定方向，增強亮度
- * 用途：適合各種室內及商業照明用途

Type 型號	Lamp Base 燈座	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

SPOTLINE SERIES 射燈

NR50 25W 30°	E14 細螺頭	50	86	25
NR50 40W 30°	E14 細螺頭	50	86	25
NR63 40W 30°	E27 螺頭	63	103	25
NR63 60W 30°	E27 螺頭	63	103	25
NR80 60W 25°	E27 螺頭	80	116	25
NR80 100W 25°	E27 螺頭	80	116	25

PHILUX (E80)

(Previously known as E-wide Flood)

100W 80°	E27 螺頭	80	114	25
----------	--------	----	-----	----



SPOTLINE 射燈



PHILUX 射燈

PAR38 COLORED 顏色散光射燈

SPOTLINE COLORED 顏色射燈

- * 用途：適合營造特別氣氛

Type 型號	Lamp Base 燈座	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

PAR38 COLORED (FLOOD) 顏色散光射燈

80W Blue 藍色	E27 螺頭	121	136	15
80W Yellow 黃色	E27 螺頭	121	136	15
80W Green 綠色	E27 螺頭	121	136	15
80W Red 紅色	E27 螺頭	121	136	15

SPOTLINE COLORED (R63) 顏色射燈

40W Blue 藍色	E27 螺頭	63	104	12
40W Yellow 黃色	E27 螺頭	63	104	12
40W Green 綠色	E27 螺頭	63	104	12
40W Red 紅色	E27 螺頭	63	104	12



顏色散光射燈



顏色射燈

FLUORESCENT LAMPS

標準光管

- * TL 光管，內有特殊氣體，能快速啟動
- * 可於低溫至 (5°C)，仍能穩定發光



標準光管

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Nominal Length 長度 (mm/吋)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
FLUORESCENT LAMPS (38mm) 粗管					
TL 20W/29RS	G13	2900 柔黃	1150	600 / 二呎	25
TL 20W/33RS	G13	4100 柔白	1100	600 / 二呎	25
TL 20W/54RS	G13	6200 冷日光	1000	600 / 二呎	25
TL 40W/29RS	G13	2900 柔黃	3000	1200 / 四呎	25
TL 40W/33RS	G13	4100 柔白	2850	1200 / 四呎	25
TL 40W/54RS	G13	6200 冷日光	2500	1200 / 四呎	25
TL 65W/33RS	G13	4100 柔白	4650	1500 / 五呎	25
TL 65W/54RS	G13	6200 冷日光	4100	1500 / 五呎	25

FLUORESCENT LAMPS

標準節能幼管

- * 光管直徑由 38mm 改為 26mm，效率更高且節能
- (TLD 36W 相等於一般 40W 光管，省電 10%)，符合經濟及環保之要求
- * 用途：適合一般場合使用，應用範圍廣泛



標準節能幼管

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Nominal Length 長度 (mm/吋)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
FLUORESCENT LAMPS (26mm) 幼管					
TLD 14-16W/33	G13	4100 柔白	730	375	25
TLD 14-16W/54	G13	6200 冷日光	660	375	25
TLD 15W/29	G13	2900 柔黃	1000	450 / 一呎半	25
TLD 15W/33	G13	4100 柔白	960	450 / 一呎半	25
TLD 15W/54	G13	6200 冷日光	830	450 / 一呎半	25
TLD 18W/29	G13	2900 柔黃	1150	600 / 二呎	25
TLD 18W/33	G13	4100 柔白	1150	600 / 二呎	25
TLD 18W/35	G13	3500 暖白	1150	600 / 二呎	25
TLD 18W/54	G13	6200 冷日光	1050	600 / 二呎	25
TLD 30W/29	G13	2900 柔黃	2150	900 / 三呎	25
TLD 30W/33	G13	4100 柔白	2100	900 / 三呎	25
TLD 30W/54	G13	6200 冷日光	2000	900 / 三呎	25
TLD 36W/29	G13	2900 柔黃	2850	1200 / 四呎	25
TLD 36W/33	G13	4100 柔白	2850	1200 / 四呎	25
TLD 36W/35	G13	3500 暖白	3000	1200 / 四呎	25
TLD 36W/54	G13	6200 冷日光	2500	1200 / 四呎	25
TLD 58W/29	G13	2900 柔黃	4600	1500 / 五呎	25
TLD 58W/33	G13	4100 柔白	4600	1500 / 五呎	25
TLD 58W/35	G13	3500 暖白	4600	1500 / 五呎	25
TLD 58W/54	G13	6200 冷日光	4000	1500 / 五呎	25
TLD 70W/29	G13	2900 柔黃	5400	1800 / 六呎	25

FLUORESCENT LAMPS 螢光管

SUPER 80 COLOR ENERGY-SAVING
FLUORESCENT TUBES
天然光管(26mm 幼管)

- *顯色度高，Ra=85，令事物色彩更鮮艷
- *比一般光管更光20%
- *流明輸出溫率低，壽命長
- *用途：高質素室內照明



天然光管

Type 類別	Lamp Base 燈座	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出流明	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
(mm/呎)					
TLD 15W/827	G13	2700 暖黃	1000	450 / 一呎半	25
✓ 15W/830	G13	3000 柔黃	1000	450 / 一呎半	25
✓ 15W/840	G13	4000 柔白	1000	450 / 一呎半	25
15W/865	G13	6500 冷日光	1000	450 / 一呎半	25
TLD 18W/827	G13	2700 暖黃	1350	600 / 二呎	25
18W/830	G13	3000 柔黃	1350	600 / 二呎	25
18W/840	G13	4000 柔白	1350	600 / 二呎	25
18W/865	G13	6500 冷日光	1300	600 / 二呎	25
TLD 30W/827	G13	2700 暖黃	2450	900 / 三呎	25
30W/830	G13	3000 柔黃	2450	900 / 三呎	25
30W/840	G13	4000 柔白	2450	900 / 三呎	25
30W/865	G13	6500 冷日光	2300	900 / 三呎	25
TLD 36W/827	G13	2700 暖黃	3350	1200 / 四呎	25
36W/830	G13	3000 柔黃	3350	1200 / 四呎	25
36W/840	G13	4000 柔白	3350	1200 / 四呎	25
36W/865	G13	6500 冷日光	3250	1200 / 四呎	25
TLD 58W/827	G13	2700 暖黃	5200	1500 / 五呎	25
58W/830	G13	3000 柔黃	5200	1500 / 五呎	25
58W/840	G13	4000 柔白	5200	1500 / 五呎	25
58W/865	G13	6500 冷日光	5000	1500 / 五呎	25
TLD 70W/830	G13	3000 柔黃	6350	1800 / 六呎	25

FLUOTONE

FLUOTONE

CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS 圓型光管 TL MINIATURE LAMPS 小螢光管

- *用途：圓型光管可配屬不同燈具
- *小螢光管體積細小，適合小型燈具

Type 類別	Lamp Base 燈座	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出流明	Maximum Diameter 直徑	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
(mm/呎)						
CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS 圓型光管 (31mm)						
TLE 22W/33	G10Q	4100 柔白	1250	157	-	20
TLE 22W/54	G10Q	6200 冷日光	1050	157	-	20
TLE 32W/33	G10Q	4100 柔白	2050	246	-	20
TLE 32W/54	G10Q	6200 冷日光	1750	246	-	20
TLE 40W/33	G10Q	4100 柔白	2900	348	-	12
TLE 40W/54	G10Q	6200 冷日光	2500	348	-	12



圓型光管

MINIATURE LAMPS 小螢光管 (16mm)

TL 6W/29	G5	2900 柔黃	280	16	226	250
TL 6W/33	G5	4100 柔白	280	16	226	250
TL 6W/54	G5	6500 冷日光	230	16	226	250
TL 8W/29	G5	2900 柔黃	410	16	303	250
TL 8W/33	G5	4100 柔白	410	16	303	250
TL 8W/54	G5	6200 冷日光	340	16	303	250
TL 8W/827	G5	2700 暖黃	470	16	303	250
TL 8W/830	G5	3000 柔黃	470	16	303	250
TL 8W/840	G5	4000 柔白	470	16	303	250
TL 11W/29	G5	2900 柔黃	930	16	530	250
TL 11W/33	G5	4100 柔白	930	16	530	250
TL 11W/54	G5	6200 冷日光	740	16	530	250
TL 11W/827	G5	2700 暖黃	1000	16	530	250
TL 11W/830	G5	3000 柔黃	1000	16	530	250



小螢光管

FLUORESCENT LAMPS 螢光管

FLUOTONE

TLD COLORED 顏色光管 STARTER 啟動器

- * 顏色光管具備多種顏色以供選擇
- * 用途：適合營造特別氣氛

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Nominal Length 長度 (mm/吋)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
TLD COLORED 顏色光管 (26mm)				
TLD 18W/15 Red 紅色	G13	25	600 / 二呎	25
TLD 18W/16 Yellow 黃色	G13	660	600 / 二呎	25
TLD 18W/17 Green 綠色	G13	1300	600 / 二呎	25
TLD 18W/18 Blue 藍色	G13	400	600 / 二呎	25
TLD 36W/15 Red 紅色	G13	60	1200 / 四呎	25
TLD 36W/16 Yellow 黃色	G13	1580	1200 / 四呎	25
TLD 36W/17 Green 綠色	G13	3140	1200 / 四呎	25
TLD 36W/18 Blue 藍色	G13	970	1200 / 四呎	25



顏色光管



Type 類別	Circuit 線路	Main Voltage Range 電壓	Lamp Range 適用光管	Max. Length 長度 (mm)	Max. Diameter 直徑 (mm)	Weight 重量 (g)	Packing 每箱數量 inner box outer box 內盒 外盒
------------	---------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---

STARTER 啟動器

S2 Single 110V-130V 4W-22W (except 13W)	39	21.5	8	50	500
Series 220V-240V 4W-22W (except 13W)					
Single 220V-240V 4W, 6W, 8W					
S10 Single 220V-240V 4W-45W	39	21.5	8	25	500



啟動器 S10

HALOGEN LAMPS 石英燈

HALOTONE

CAPSULE HALOGEN LAMPS 花生米石英燈

- * 12V系列採用垂直方向燈絲，配合反射燈具，能更有效控制照射角度
- * 有效隔除紫外光，減低被照物品褪色的機會
- * 用途：適合家居、商店、旅館、餐館等照明

Type 類別	Voltage 電壓	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Average Life 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
CAPSULE HALOGEN LAMPS 花生米石英燈					
14565 10W	12V	G4	120	1500	100
14566 20W	12V	G4	300	1500	100
13103 35W	12V	GY6.35	600	2000	100
14567 50W	12V	GY6.35	800	1500	100
13101 75W	12V	GY6.35	1575	2000	100
13100 100W	12V	GY6.35	2200	2000	100
13091 20W	24V	G4	300	2000	100
13090 50W	24V	GY6.35	850	2000	100
13089 100W	24V	GY6.35	2200	2000	100



花生米石英燈

DICHROIC HALOGEN LAMPS (12V)

石英杯胆

- * 具特殊反射層，可將燈泡所產生的80%熱量自後方散去，達到冷光的效
- * 特殊燈絲設計，可避免因震動而造成之損壞
- * 色溫3200K，比一般鎢絲燈泡雪白，更能突出產品
- * 有效隔除紫外光，減低被照物品褪色的機會
- * 用途：商店櫥窗、飯店、餐廳、家庭照明等

Type 型別	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	ANSI Code	Centre Beam Luminous Intensity 中心照度 (cd)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Average Life 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
------------	-----------------	--------------------	--------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

OPEN DICHROIC 無鏡面石英胆

6651	20W	Gu5.3	10°	ESX	4200	50	4000	50
6652	20W	Gu5.3	24°	BBF	1200	50	4000	50
14592	20W	Gu5.3	36°	BAB	550	50	3000	50
6657	50W	Gu5.3	10°	EXT	10000	50	4000	50
6658	50W	Gu5.3	24°	EXZ	3100	50	4000	50
14594	50W	Gu5.3	36°	EXN	1400	50	3000	50

CLOSED DICHROIC 有鏡面石英胆

MR11	35MM							
12300	20W	Gu4	10°	FTB	4800	35	3000	50
12302	20W	Gu4	30°	FTD	690	35	3000	50
12312	35W	Gu4	10°	FTE	7000	35	3000	50
12314	35W	Gu4	30°	FTH	1300	35	3000	50

MR16 50MM

6642	20W	Gu5.3	10°	ESX	4200	50	4000	10
6643	20W	Gu5.3	24°	BBF	1200	50	4000	10
6644	20W	Gu5.3	36°	BAB	560	50	4000	10
6648	50W	Gu5.3	10°	EXT	10000	50	4000	10
6649	50W	Gu5.3	24°	EXZ	3100	50	4000	10
6650	50W	Gu5.3	36°	EXN	1800	50	4000	10
6685	50W	Gu5.3	60°	FNV	800	50	4000	10

DICHROIC HALOGEN LAMPS (12V) -

MASTERLINE PLUS

雪朗石英杯胆

- * 高效能石英胆，光束中心比一般石英杯胆高達 40%
- * 同等亮度下，雪朗石英杯胆較同類產品最高可節省 40% 電力消耗
- * 色溫 3200K，比一般石英胆更雪白
- * 反射層經電腦設計，更能準確地控制光線射出角度
- * 有效隔除紫外光，減低被照物品褪色的機會
- * 用途：適用於百貨商場、櫥窗、可直接替代一般石英杯胆

Type 型別	Lamp Base 燈腳	Beam Angle 光束角度	ANSI Code	Centre Beam Luminous Intensity 中心照度 (cd)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Average Life 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
------------	-----------------	--------------------	--------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

MASTERLINE PLUS 雪朗石英杯胆 (CLOSED 有鏡面)

13671	20W	Gu5.3	10°	ESX	6500	50	4000	50
13672	20W	Gu5.3	24°	BBF	1700	50	4000	50
13676	20W	Gu5.3	38°	BAB	800	50	4000	50
13679	20W	Gu5.3	60°	-	350	50	4000	50
13764	35W	Gu5.3	10°	FRB	11000	50	4000	50
13673	35W	Gu5.3	24°	FRA	3500	50	4000	50
13677	35W	Gu5.3	38°	FRW	1600	50	4000	50
13769	35W	Gu5.3	60°	-	700	50	4000	50
13784	50W	Gu5.3	10°	EXT	15000	50	4000	50
13674	50W	Gu5.3	24°	EXZ	5200	50	4000	50
13678	50W	Gu5.3	38°	EXN	2300	50	4000	50
13787	50W	Gu5.3	60°	FNV	1100	50	4000	50



雪朗石英杯胆



石英杯胆

HALOGEN LAMPS 石英燈

HALOGEN LAMPS -
DOUBLE-ENDED (230V)
雙頭石英管 (小太陽)

- *比一般同期產品增加 15% 的亮度
- *管內加裝安全保險絲，使用安全
- *用途：商店招牌、廣告照明、家庭照明



雙頭石英管

Type 型別	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明	Max. Overall Length 全長	Average Life 平均壽命	Packing 每箱數量
		(lm)	(mm)	(hrs)	(Pcs/box)
STANDARD 標準型					
200 T3Q/CL	200W R7s	3520	117	2000	100
300 T3Q/CL	300W R7s	5600	117	2000	100
500 T3Q/CL	500W R7s	9900	117	2000	100
1000 T3Q/CL	1000W R7s	24200	189	2000	100
1500 T3Q/CL	1500W R7s	36300	254	2000	100
2000 T3Q/CL	2000W FA4	48400	334	2000	100

COMPACT 微管型					
60 T3Q/CL/CP	60W R7s	810	78	1500	100
100 T3Q/CL/CP	100W R7s	1600	78	2000	100
150 T3Q/CL/CP	150W R7s	2400	78	2000	100
200 T3Q/CL/CP	200W R7s	3400	78	2000	100

HALOTON

HALOTONE

HALOGENA LAMPS (230V) 石英扭掙胆

- *極佳照明效率，比同等耗電量的普通鎢絲燈泡發光率高出 25%
- *不需火牛，可直接替代普通鎢絲燈泡
- *色溫 2900K，燈光雪白
- *完美顯色性 (Ra=100)，令事物更吸引
- *有效隔除紫外光，減低被照物品褪色的機會
- *用途：各種室內照明

Type 型別	Lamp Base 燈腳	Lumen Output 輸出流明	Maximum Diameter 直徑	Max. Overall Length 全長	Average Life 平均壽命	Packing 每箱數量
		(lm)	(mm)	(mm)	(hrs)	(Pcs/box)
BT46 BULB 扭掙型						
1949 60W Opal 奶	E27	780	47	109	2000	10
1947 60W Clear 光	E27	840	47	109	2000	10
1946 100W Opal 奶	E27	1450	47	109	2000	10
1945 100W Clear 光	E27	1600	47	109	2000	10
1930 150W Opal 奶	E27	2350	47	109	2000	10
1949 150W Clear 光	E27	2550	47	109	2000	10

CAPSULES 微管型						
12120W 75W Clear 光	B15d	975	15.5	86	2000	160
12120W 75W Frosted 砂	B15d	910	15.5	86	2000	160
12119W 100W Clear 光	B15d	1400	15.5	86	2000	160
12122W 100W Frosted 砂	B15d	1350	15.5	86	2000	160
12118W 150W Clear 光	B15d	2250	15.5	86	2000	160
12121W 150W Frosted 砂	B15d	2140	15.5	86	2000	160



扭掙型



微管型

PAR HALOGENA (230V) 石英射燈

- * 反射杯特別設計，令燈光更閃耀
- * 備有聚光及泛光選擇
- * 無需火牛，可直接使用
- * 有效隔除紫外光，減低被測物品褪色的機會
- * 用途：陳列產品、商店及家居照明



石英射燈

Type 類別	Lamp Base 燈座	Beam Angle 光束角度	Centre Beam Luminous Intensity 中心照度 (cd)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Average Life 平均壽命 (hrs)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
PAR20 SPOT 50W	E27	10°	3500	64	91	2500	15
PAR20 FLOOD 50W	E27	30°	1000	64	91	2500	15
PAR35 SPOT 75W	E27	10°	6500	97	90.5	2500	15
PAR35 FLOOD 75W	E27	30°	2000	97	90.5	2500	15
PAR38 SPOT 75W	E27	10°	10000	96	119	2500	15
PAR38 FLOOD 75W	E27	30°	2200	96	119	2500	15
PAR38 SPOT 75W	E27	10°	9500	124	136	2500	15
PAR38 FLOOD 75W	E27	30°	2400	124	136	2500	15
PAR38 SPOT 100W	E27	10°	15000	124	136	2500	15
PAR38 FLOOD 100W	E27	30°	3000	124	136	2500	15

SL* ENERGY SAVING LAMPS (220V-230V) 長壽恆電膽

- * 耗電量低，較普通鎢絲燈泡省電 75%
- * 平均壽命達 10000 小時，比一般燈泡長壽 10 倍
- * 光線柔和，顯色度高 (Ra=85)
- * 用途：戶外照明可配合燈罩使用於庭院、花園及公共照明，室內照明可於商店、餐廳、辦公室及家居使用
- * 注意：不可配用調較光暗掣

Type 類別	Lamp Base 燈座	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出光量 (lm)	Nominal Length 高度 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
SL*9					
SL*9 Prismatic 光	E27 螺口	2700	400	153	6
SL*9 Comfort 奶	E27 螺口	2700	350	153	6
SL*9 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	375	153	6
SL*9 Prismatic 光	E27 螺口	2700	400	152	6
SL*13					
SL*13 Prismatic 光	E27 螺口	2700	600	163	6
SL*13 Comfort 奶	E27 螺口	2700	550	163	6
SL*13 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	575	163	6
SL*13 Prismatic 光	E27 螺口	2700	600	162	6
SL*18					
SL*18 Prismatic 光	E27 螺口	2700	900	173	6
SL*18 Comfort 奶	E27 螺口	2700	800	173	6
SL*18 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	850	173	6
SL*18 Prismatic 光	E27 螺口	2700	900	172	6
SL*18 Comfort 奶	E27 螺口	2700	800	172	6
SL*18 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	850	172	6
SL*25					
SL*25 Prismatic 光	E27 螺口	2700	1200	183	6
SL*25 Comfort 奶	E27 螺口	2700	1050	183	6
SL*25 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1050	183	6
SL*25 Prismatic 光	E27 螺口	2700	1200	182	6
SL*25 Comfort 奶	E27 螺口	2700	1050	182	6
SL*25 Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1050	182	6



長壽恆電膽 SL*PRISMATIC



長壽恆電膽 SL*COMFORT

PL*E/T ENERGY SAVING LAMPS (230V-240V)
電子恆電胆三環型

- *耗電量低，較普通鎢絲燈泡省電80%
- *平均壽命達10000小時，比一般燈泡長壽10倍
- *內置電子火牛，一開即亮，燈光穩定
- *光線柔和，顯色度高(Ra=85)
- *用途：直接取代鎢絲燈泡，可配合商用及家居燈飾使用
- *注意：不可配用調較光暗掣



三環型

PL*E/T 三環型

Type 型別	Lamp Base 燈膽	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出光量	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
		(K)	(lm)	(mm)	(Pcs/box)
PL*E/T 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	900	124	6
PL*E/T 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	900	123	6
PL*E/T 15W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	800	124	6
PL*E/T 15W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	800	123	6
PL*E/T 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1200	143	6
PL*E/T 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1200	142	6
PL*E/T 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1100	143	6
PL*E/T 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1100	142	6
PL*E/T 28W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1500	158	6
PL*E/T 28W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1500	156	6
PL*E/T 28W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1350	158	6
PL*E/T 28W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1350	156	6

PL*E/U, SL*E & SL*ED ENERGY SAVING LAMPS (220V-230V)
電子恆電胆二環型 / 標準型 / 電子恆電球胆

- *耗電量低，較普通鎢絲燈泡省電80%
- *平均壽命達8000小時，比一般燈泡長壽8倍
- *內置電子火牛，一開即亮，燈光穩定
- *用途：直接取代鎢絲燈泡，可配合商用及家居燈飾使用
- *注意：不可配用調較光暗掣



二環型

PL*E/U 二環型

Type 型別	Lamp Base 燈膽	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出光量	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
		(K)	(lm)	(mm)	(Pcs/box)
PL*E/U 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	600	153	12
PL*E/U 15W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	550	152	12
PL*E/U 18W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	850	174	12
PL*E/U 18W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	760	173	12
PL*E/U 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1200	174	12
PL*E/U 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1100	173	12

SL*E 標準型*

Type 型別	Lamp Base 燈膽	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出光量	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
		(K)	(lm)	(mm)	(Pcs/box)
SL*E 11W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	600	155	12
SL*E 11W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	550	154	12
SL*E 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	850	165	12
SL*E 15W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	760	164	12
SL*E 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1200	165	12
SL*E 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1100	164	12



標準型

SL*ED 球型胆

Type 型別	Lamp Base 燈膽	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出光量	Nominal Length 長度	Packing 包裝數量
		(K)	(lm)	(mm)	(Pcs/box)
SL*ED 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	800	102	6
SL*ED 15W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	800	102	6
SL*ED 18W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	750	102	6
SL*ED 18W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	750	102	6
SL*ED 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1100	102	6
SL*ED 20W Warm White 暖黃	E27 螺口	2700	1100	102	6
SL*ED 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1000	102	6
SL*ED 20W Cool Daylight 冷日光	E27 螺口	6500	1000	102	6



球型胆

* 99 年底將推出 SL*E 標準型訂頭

PL-S ENERGY SAVERS 迷你型長壽燈電管
PL-L ENERGY SAVERS 長型長壽燈電管



- * 平均壽命達 8000 小時 (配用電感式照明操控系統)
- * 平均壽命達 12000 小時 (配用高頻式電子照明操控系統)
- * 用途：一般室內照明



迷你型兩針長壽燈電管



長型四針長壽燈電管

Type 型別	Lamp Base 燈座	Color Temperature 色溫	Lumen Output 輸出流明	Max. Overall Length 全長	Packing 每箱數量	
(K) (lm) (mm) (Pcs/box)						
PL-S/2P 迷你型兩針長壽燈電管						
PL-S/2P	7W/827	G23	2700	400	135	60
PL-S/2P	7W/840	G23	4000	400	135	60
PL-S/2P	9W/827	G23	2700	600	167	60
PL-S/2P	9W/840	G23	4000	600	167	60
PL-S/2P	11W/827	G23	2700	900	236	60
PL-S/2P	11W/840	G23	4000	900	236	60
PL-S/2P	13W/827	G23	2700	900	189	60
PL-L/4P 長型四針長壽燈電管						
PL-L/4P	18W/827	2G11	2700	1200	227	25
PL-L/4P	18W/830	2G11	3000	1200	227	25
PL-L/4P	18W/840	2G11	4000	1200	227	25
PL-L/4P	24W/827	2G11	2700	1800	322	25
PL-L/4P	24W/830	2G11	3000	1800	322	25
PL-L/4P	24W/840	2G11	4000	1800	322	25
PL-L/4P	36W/827	2G11	2700	2900	417	25
PL-L/4P	36W/830	2G11	3000	2900	417	25
PL-L/4P	36W/840	2G11	4000	2900	417	25

PL-C ENERGY SAVERS 四頭長壽燈電管



- * 平均壽命達 8000 小時 (配用電感式照明操控系統)
- * 平均壽命達 12000 小時 (配用高頻式電子照明操控系統)
- * 用途：一般室內照明

Type 型別	Lamp Base 燈座	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)	
PL-C/2P 四頭兩針長壽燈電管						
PL-C/2P	10W/827	G24d-1	2700	600	118	40
PL-C/2P	10W/840	G24d-1	4000	600	118	40
PL-C/2P	13W/827	G24d-1	2700	900	140	40
PL-C/2P	13W/840	G24d-1	4000	900	140	40
PL-C/2P	18W/827	G24d-2	2700	1200	152	40
PL-C/2P	18W/840	G24d-2	4000	1200	152	40
PL-C/2P	26W/827	G24d-3	2700	1800	173	40
PL-C/2P	26W/840	G24d-3	4000	1800	173	40
PL-C/4P 四頭四針長壽燈電管						
PL-C/4P	10W/827	G24Q1	2700	600	110	40
PL-C/4P	10W/840	G24Q1	4000	600	110	40
PL-C/4P	13W/827	G24Q1	2700	900	132	40
PL-C/4P	13W/840	G24Q1	4000	900	132	40
PL-C/4P	18W/827	G24Q2	2700	1200	144	40
PL-C/4P	18W/840	G24Q2	4000	1200	144	40
PL-C/4P	26W/827	G24Q3	2700	1800	165	40
PL-C/4P	26W/840	G24Q3	4000	1800	165	40



四頭兩針長壽燈電管



四頭四針長壽燈電管

PL-T ENERGY SAVERS 三環型長壽燈電管



- * 平均壽命達 8000 小時 (配用電感式照明
操控系統)
- * 平均壽命達 12000 小時 (配用高頻式
電子照明操控系統)
- * 用途：一般室內照明



三環型兩針長壽燈電管



三環型四針長壽燈電管

PL-T/2P 三環型兩針長壽燈電管

Type 類型	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
PL-T/2P 18W/827	GX24D-2	2700	1200	124	12
PL-T/2P 18W/830	GX24D-2	3000	1200	124	12
PL-T/2P 18W/840	GX24D-2	4000	1200	124	12

PL-T/2P 26W/827	GX24D-3	2700	1800	134	12
PL-T/2P 26W/830	GX24D-3	3000	1800	134	12
PL-T/2P 26W/840	GX24D-3	4000	1800	134	12

PL-T/4P 三環型四針長壽燈電管 *

PL-T/4P 18W/827	GX24Q-2	2700	1200	117	12
PL-T/4P 18W/830	GX24Q-2	3000	1200	117	12
PL-T/4P 18W/835	GX24Q-2	3500	1200	117	12
PL-T/4P 18W/840	GX24Q-2	4000	1200	117	12

PL-T/4P 26W/827	GX24Q-3	2700	1800	127	12
PL-T/4P 26W/830	GX24Q-3	3000	1800	127	12
PL-T/4P 26W/835	GX24Q-3	3500	1800	127	12
PL-T/4P 26W/840	GX24Q-3	4000	1800	127	12

* 還備有 32W 及 42W 型號

* 827=82, 830=83, 840=84

BLENDED LIGHT MERCURY LAMPS (220V-230V) 直氣水銀燈

- * 不需裝置火牛，可直接替換普通鎢絲燈
- * 顯色度高 (Ra=60)
- * 與一般鎢絲燈泡比較，壽命增加五倍，且具有較高的光度

Type 類型	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
ML 100W	E27	3300	1100	71	155	24
ML 160W	E27	3600	3100	76	173	24
ML 250W	E27	3400	5700	91	217	12
ML 250W	E40	3400	5700	91	230	12
ML 500W	E40	3700	13000	121.5	290	6
MLR 160W	E27	3400	2800	126.5	186	12



直氣水銀燈

Burning Position 點燈位置



HIGH-PRESSURE MERCURY LAMPS

高壓水銀燈

- * 起動容易、點燈穩定、經濟實惠的光源
 - * 色溫舒適，一般場合均可使用
 - * 用途：HPL-N工廠、停車場及一般廣長照明
- HPL-Comfort顯色度較高，適合需要特別色彩的場合

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
HPL-N 50W	E27	4200	1800	56	130	24
HPL-N 80W	E27	4300	3700	71	155	24
HPL-N 80W	B22 D-3	4300	3700	71	154	24
HPL-N 125W	E27	4100	6200	76	173	24
HPL-N 125W	B22 D-3	4100	6200	76	172	24
HPL-N 125W	E40	4100	6200	76	184	40
HPL-N 250W	E40	4100	13000	91	228	12
HPL-N 400W	E40	3900	22000	121.5	290	6
HPL-N1000W	E40	3900	58500	165	399	6
HPL COMFORT 50W	E27	3500	2000	56	130	24
HPL COMFORT 80W	E27	3500	4000	71	155	24
HPL COMFORT 125W	E27	3400	6700	76	173	24
HPL COMFORT 250W	E40	3300	14000	91	228	12
HPL COMFORT 400W	E40	3500	24000	121.5	290	6
HPLR 125W	E27	4200	5700	126.5	186	12
HPLR 250W	E40	4100	12800	162.5	259	5
HPLR 400W	E40	3900	20500	178.5	299	8
HPLR 1000W	E40	3900	54000	219	382	8

Burning Position 點燈位置



Universal 任何燈點燈位置

HIGH-PRESSURE SODIUM LAMPS

高壓鈉燈

- * SON Plus / SON-T Plus比一般SON/SON-T 顯效率更高
- * SON Comfort / SON-T Comfort顯色性較高 (Ra>65)，顏色比較溫暖 (色溫 2200K)
- * 用途：都市廣場、道路、住宅區、戶外投光照明、工業廠房、大型商業空間、室內外運動設施

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color Temperature 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
SON 50W-I	E27	1950	3400	71	156	24
SON 50W-E	E27	1950	3500	71	156	24
SON 70W-I	E27	1950	5600	71	156	24
SON 70W-E	E27	1950	5600	71	156	24
SON 150W	E40	1950	14500	91	226	12
SON 250W	E40	1950	27000	91	226	12
SON 400W	E40	1950	48000	122	290	6
SON 1000W	E40	2000	130000	166.5	400	6
SON PLUS 100W	E40	1950	10000	76	186	12
SON PLUS 150W	E40	1950	16000	91	226	12
SON COMFORT 150W	E40	2150	12500	91	226	12
SON COMFORT 250W	E40	2150	22000	91	226	12
SON COMFORT 400W	E40	2150	37000	122	290	6
SON-T 50W	E27	2000	3600	38	156	12
SON-T 70W	E27	2000	6000	38	156	12
SON-T 150W	E40	1950	15000	47	211	12
SON-T 250W	E40	1950	28000	47	257	12
SON-T 400W	E40	1950	48000	47	283	12
SON-T 1000W	E40	2000	130000	66	240	4
SON-T PLUS 50W	E27	1950	4400	38	156	12
SON-T PLUS 70W	E27	1950	6600	38	156	12
SON-T PLUS 100W	E40	1950	10500	47	211	12
SON-T PLUS 150W	E40	1950	16500	47	211	12
SON-T PLUS 250W	E40	1950	32000	47	257	12
SON-T PLUS 400W	E40	1950	55000	47	283	12
SON-T COMFORT 150W	E40	2150	13000	47	211	12
SON-T COMFORT 250W	E40	2150	23000	47	257	12
SON-T COMFORT 400W	E40	2150	38000	47	283	12

- I - with built in ignitor 內置起動器
- E - external ignitor required 須配合起動器



高壓鈉燈 SON



高壓鈉燈 SON-T

Burning Position 點燈位置



Universal 任何燈點燈位置

METAL HALIDE LAMPS

金屬鹵素燈

*顯色度高 (HPI Plus=Ra69, HPI-T=Ra65)

*用途：室內外運動設施、戶外投光照明、工業廠房、都市廣場、公園、商業空間、植物栽培

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
HPI Plus 250W BU	E40	4300	17000	91.0	226	12
HPI 400W	E40	4700	26600	121.5	290	6
HPI Plus 400W BU	E40	4300	32500	121.5	290	6
HPI Plus 400W BUS	E40	4300	32500	121.5	290	6
HPI Plus 400W BU-P	E40	4300	32500	121.5	290	6
HPI Plus 400W BUS-P	E40	4300	32500	121.5	290	6
HPI-T 250W	E40	4600	17000	46.5	257	12
HPI-T 400W	E40	4500	30500	46.5	283	12
HPI-T 1000W	E40	4300	82000	66.0	382	4
HPI-T 2000W 220V	E40	4900	189000	101.5	430	4
HPI-T 2000W 380V	E40	4300	189000	101.5	430	4

Burning Position 點燈位置



HPI Plus BU-P
HPI Plus BUS-P



HPI-T 2000W 380V



HPI 400W
HPI-T 1000W
HPI-T 2000W 220V
HPI-T 250W, 400W

*BU - Base up 裝置時燈腳向上

*BUS - Base up with built in ignitor 內置起動器及裝置時燈腳向上

金屬鹵素燈



COMPACT HID LAMPS

微型氣體放電燈

*顯色度高 (Ra>80) · 光線自然

Type 類別	Lamp Base 燈腳	Color 色溫 (K)	Lumen Output 輸出流明 (lm)	Maximum Diameter 直徑 (mm)	Max. Overall Length 全長 (mm)	Packing 每箱數量 (Pcs/box)
MHN-T 70W	PG12-2	4000	5300	31.25	149	12
MHN-T 150W	PG12-2	4000	12000	36.75	149	12
MHN-TD 70W	RX7S	4200	5500	21	120	12
MHN-TD 150W	RX7S-24	4200	12100	24	137	12
MHN-TD 250W	FC 2	4200	22000	27.5	162	12
MHW-TD 70W	RX7S	3000	6000	21	120	12
MHW-TD 150W	RX7S-24	3000	13000	24	137	12
SDW-T 35W	PG12-1	2500	1300	31.25	149	6
SDW-T 50W	PG12-1	2500	2300	31.25	149	12
SDW-T 100W	PG12-1	2500	4800	31.25	149	12
CDM-T 35W	G12	3000	3400	20	100	12
CDM-T 70W	G12	3000	6400	20	100	12
CDM-T 150W	G12	3000	14000	20	110	12
CDM-TD 70W	RX7S	3000	6100	21	117.6	12
CDM-TD 150W	RX7S-24	3000	12500	24	135.4	12

Burning Position 點燈位置



MHN-TD
MHN-T
CDM-T



SDW-T
MHN-T
CDM-T



微型氣體放電燈 MHN-T



微型氣體放電燈 MHN-TD



微型氣體放電燈 SDW-T



微型氣體放電燈 CDM-T



微型氣體放電燈 CDM-TD