

リング蛍光ランプ 水銀ショートアークランプ

Ringed Fluorescent Lamps Mercury short arc Lamps

■ リング蛍光ランプ



300



301

■用途

実体顕微鏡
Microscope

等

ランプ No.	蛍光体種類	色温度 (K)	ランプ入力 (W)	ランプ電流 (mA)	ランプ電圧 (V)	ランプ口金 BASE	リングガラス 管外径 (mm)	Picture No.
80-A-WW	Warm White	3500	8	160	52	4-PIN	80	300
80-A-DL	Daylight	6500	8	160	52	4-PIN	80	300
80-B-WW	Warm White	3500	8	160	52	4-PIN	80	301
80-B-DL	Daylight	6500	8	160	52	4-PIN	80	301
80-B-N-EX		5000	8	160	52	4-PIN	80	301
92-A-WW	Warm White	3500	10	210	52	4-PIN	92	300
92-A-DL	Daylight	6500	10	210	52	4-PIN	92	300
92-B-WW	Warm White	3500	10	210	52	4-PIN	92	301
92-B-DL	Daylight	6500	10	210	52	4-PIN	92	301

■ HBO水銀ショートアークランプ



302

■用途

1. 蛍光顕微鏡 Fluorescent microscopy
2. 蛍光内視鏡 Fluorescent endoscopy
3. ファイバー用光源 Optic fiber

4. 半導体露光装置用光源
5. UVレコーダー

等

形名	電源の種類	ランプ電圧		定額ランプ電力 (W)	全光通 (lm)	ランプ効率 (lm/W)	光度 (cd)	平均照度 (cd/m ²)	発光領域 (mm)	定格寿命 (時間) (hrs)	寸法 (mm)			距離 (mm)	口金		点灯方向	図
		$\frac{L_1}{L_2}$ (V)	$\frac{L_1}{L_2}$ (A)								ランプ長 (max) l_1	ランプ長 (max) l_2	ランプ径 d		陰極	陽極		
HBO50W/ACL ₁ HBO50W/ACL ₂	AC	39...45 34...39	1.3 1.45	50	2000	40	230	30000	0.3x1.0	100	53	47	9.5	22	SFa6-2	SFa6-2	s45 下部陽極	A A
HBO50W/3	DC	22 定格値	2.3 定格値	50	1300	26	150	90000	0.2x0.35	200	53	47	9.5	22	SFa6-2	SFa8-2	s45 下部陽極	B
HBO100W/2	DC	20 定格値	5.0 定格値	100	2500	25	320	220000	0.27x0.37	200	90	90	10	43	SFa7.5-2	SFa9-2	s90 下部陽極	C
HBO200W/2L ₁ HBO200W/2L ₂ HBO200W/2TML ₁ HBO200W/2TML ₂	DC AC	65...47 61±4 53±4	3.1...4.2 3.6 4.2	200	10000	50	1000	40000	0.6x2.2	400 200	125	125	17	40	SFc10-4	SFc10-4	s45 下部陽極	D D D D
HBO200W/4	AC	61±6 —	3.6 —	200	9500	47.5	950	33000	0.6x2.2	200	125	102	17	40	SFc10-4	SFc10-4	s45	D

